

REGISTRADORES

ProControl



YOU SHIP
WE PROTECT
CARGO PROTECTION SYSTEMS

C/ Narcís Monturiol, 25 - P.I. Salelles II
08253 St. Salvador de Guardiola

Tel. (+34) 93 835 59 59
info@j2servid.com



j2servid.com



ProControl

Los registradores ProControl se utilizan para poder registrar las oscilaciones de temperatura, humedad, luz y localización durante el transporte de las mercancías.



ProControl Temperature

El registrador de datos de temperatura tiene una vida útil de 2 años y de 6 meses en funcionamiento. La posibilidad de activar dos alarmas, una por temperatura alta y la otra por temperatura baja. La información se puede visualizar mediante la conexión USB, donde se genera un PDF o a través de la herramienta de software para obtener más detalles.

Sistema muy utilizado en el transporte de mercancías en contenedores. Su rango de medición de temperatura es entre -30°C y $+60^{\circ}\text{C}$. Incorpora todos los circuitos de hardware avanzados para garantizar la máxima seguridad de los datos y tiene hasta 8.000 puntos de memoria.



ProControl Humidity + T

El registrador de datos de temperatura y humedad tiene una vida útil de 2 años y de 6 meses en funcionamiento. La posibilidad de activar cuatro alarmas, por temperatura alta, temperatura baja, humedad baja y humedad alta. La información se puede visualizar mediante la conexión USB, donde se genera un PDF o a través de la herramienta de software para obtener más detalles.

Sistema muy utilizado en el transporte de mercancías en contenedores. Su rango de medición de temperatura es entre -30°C y $+60^{\circ}\text{C}$. Incorpora todos los circuitos de hardware avanzados para garantizar la máxima seguridad de los datos y tiene hasta 8.000 puntos de memoria.



ProControl Track

Este registrador de datos es el más completo, proporciona informes de temperatura, humedad, luz y ubicación, en modo "standby" se puede utilizar durante 60 días y tiene una vida útil de 1 año. Con un sistema muy fácil de utilizar, proporciona la información en tiempo real a través de una plataforma ubicada en la nube y mediante señal GSM, sobre todas las influencias externas e internas que afectan a la carga durante el transporte.

Muy utilizado en el transporte de mercancías en contenedores. Su rango de medición de temperatura es entre -20°C y $+60^{\circ}\text{C}$. Incorpora todos los circuitos de hardware avanzados para garantizar la máxima seguridad de los datos y tiene una capacidad de memoria de hasta 20.000 lecturas.

j2servid.com

#WEPROTECT